



Especificaciones técnicas			
Proyecto: Laboratorio para lavado de crudo			
Materia: Especificación técnica			

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
1-	Dimensiones exteriores	
1,1	Largo	6,04mts
1,2	Ancho	2,44mts
1,3	Alto	2,59mts
2-	Estructura	
2,1	Características	En base a contenedor marítimo usado, 20' largo estándar.
2,2	consideraciones	Revisión completa estructura
3-	Bajo estructura	
3,1	Aislación	se considera aislación térmica de aislapol 100mm esp. forro de pl. zinc 0,35mm de estructura bajo contenedor
3,2	terminación	igol denso
4-	Piso	
4,1	Piso	Original del contenedor
4,2	Consideraciones	Revisión completa del piso
4,3	terminaciones	tarkett alto tráfico 2,0mm espesor
5-	Aislación térmica	
5,1	muros	Aislación de poliestireno expandido 50mm espesor + ALUSA TERMIC 732
5,2	cielo	Americano
6-	Recubrimientos Interiores	
6,1	Muros	melamina 15mm espesor
6,2	Entramados	Montantes en base a perfil metalcon C 2x3x0,85 soleras inferior y superior en base a perfil metalcon U 2x3x0,85
7-	Puertas	
7,1	puertas acceso	Aluminio linea 4080 , natural
7,2	Dimensiones	85x200 cms.
7,3	Celosías	celosías de aspa fija con cierre interior en ventana de abatir
7,4	Quincallería	Barra antipánico marca YALE (puerta de escape)
7,5	Mirilla en puertas	mirilla termopanel en puerta con vidrios 4mm espesor

CALICON CHILE LTDA.

Parcela 416 Parque Industrial Curauma, Placilla de Peñuelas, Valparaíso
Fono/fax: 56 - 32 229 15 92
www.caliconchile.cl



ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
8-	Ventanas	
8,1	Termopanel	Al - 42 semiproyectantes horizontal (se considera la mitad superior semiproyectante)
8,2	cristales	Termopanel 5 (12) 4mm
8,3	Dimensiones	100x100 (3)
8,4	Paño fijo termopanel	Al - 42 dimensiones: 200x100cms
9-	Terminación estructura	
9,1	Preparación de superficies	Desbaste y grateado zonas defectuosas.
9,2	Anticorrosivo	Epóxico
9,3	Exterior	Esmalte sintético (color a definir)
10-	Remantes de carpintería	
10,1	Guardapolvos	Molduras de PVC
	junquillos	Unión tipo "T" y ángulo 20x20mm de aluminio
11-	RED de agua	
11,1	Red de agua fría y caliente	Tubería de polipropileno tipo valco
12-	Red de aire	
12,1	Red	2 salidas de aire en base a cañería galvanizada 1/2"
12,2	Valvulas	valvula tipo "bola" + conexión acople rápido
13-	Calefacción	
13,1	Calefactor	Electrico con termostato, marca Chromalox, modelo CVEP-36-21
14-	Sistema contra incendios	
14,1	Rociadores	Rociadores sistema de tipo sprinkler
15-	Mobiliario	
15,1	Estructura	En base a perfil 20x20x2mm espesor
15,2	Cuerpo	melamina de alto impacto 15mm espesor.
15,3	Cajoneras y gabetas	melamina de alto impacto 15mm espesor.
15,4	Cubierta	Acero Inoxidable 0,8mm
16-	Lavadero	
16,1	Cubetas (2)	De acero inoxidable con escurrido y rebalse
16,2	Dimensiones	500x500x330 (ancho, largo, fondo) con capacidad de 90 litros.

CALICON CHILE LTDA.

Parcela 416 Parque Industrial Curauma, Placilla de Peñuelas, Valparaíso

Fono/fax: 56 - 32 229 15 92

www.caliconchile.cl

